


# UCD-340

USB Type-C™

接收端和信号端的测试工具

4K

Approved for  
HDCP 2.2 CTS



## 全球首创USB-C测试工具

UCD-340是第一款用于测试DP over USB Type-C接收端和信号端的整合性测试工具。UCD-340采用灵活而有效率的方式测试USB-C的视频，音频和电源传输功能。UCD-340也是经由DCP认证用于测试HDCP 2.2兼容性认证测试的测试工具。强大灵活的软件使用户能轻易掌控评估界面的各种功能时所需的重要参数和控件。

## 用于研发和测试自动化

UCD-340软件支持实验室基于用户界面的GUI，可用于研发调适，也可用于生产自动化功能测试。

UCD控制台GUI是用于桌面的预览和测试应用程序。每个界面功能都有一个结构良好的对话框，可以提供一目了然的可视性，使研发的过程更加顺畅。

Unigraf TSI是一种测试软件API，为系统集成商提供了一种快速可靠的方法来测试设备的功能，提高自动化生产的品质和效率。

## 独特的电气测试

UCD-340选择性的电气测试功能可通过验证信号线中的电流来测试USB-C接口中信号的连续性。

## 产品特点


- 测试DP over USB-C视频和音频
- 测试USB-C Power在
- DP Alt模式下的电力传输
- DCP认证的HDCP 2.2兼容性测试
- 确认介面讯号连续性
- 支援4K@60
- 支援HDCP 1.3 and HDCP 2.2
- 採集视频和音频，监测和控制接口参数

 UNIGRAF

www.abe-tech.com • abe@abe-tech.com

# UCD-340

## USB Type-C DP Alt Mode 接收端和信号端的测试工具



### UCD 控制台

用于研发调试的图像式用户界面(GUI)称为UCD控制台。提供设定介面方便用户对测试设备做各种工作模式的切换，以执行对各种功能性测试的调适分析。

UCD控制台具有接收视频和音频的预览窗口，可以透过它监控UCD-340内的重要参数。

UCD控制台具有EDID编辑器，也可验证和控制 HDCP的功能状态。

### 高端的测试功能

Unigraf高级测试软件接口TSI (Test system interface) 为系统集成商提供了一套可靠且省时的接口特定测试。使用TSI能轻松地执行验证测试仪接口的各种功能所需的基础程序，并且以最短时间将测试软件和测试项目高效率地整合。

### 校验信号连续性

UCD-340电气测试功能包含利用自动测试验证支持的接口信号的完整性，有助于确保DUT的装配过程成功而且各个组件正常运行。

### 产品规格

测试项目	USB Type-C (双角色端口) USB A型 (设备) 直通 USB B型 (主机) 直通 外部电源/接收器连接器
DP over USB-C	解析度高达4096x2160p @60fps 数据传输速率高达HBR2，最高4条传输道 颜色深度高达48 bits 支援HDCP 1.3 和 HDCP 2.2
USB Over USB-C	USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) 和USB 2.0 pass-thru
USB 电力传输	接收器和电源5 V，最高3.0 A。外部电源测试单元最高20 V / 5 A (选择性的)
电气测试	验证USB Type-C接口信号 (VBUS, GROUND, CC1 / 2, SBU1 / 2) 的功能
电脑传输接口	USB 3.0
作业系统	Windows 10, 8, 7 和 Linux
执行软件	UCD控制台(GUI) TSI API (含现有的测试案例)
环境条件	工作温度：0-40°C 储存温度：-20-60°C 相对湿度：10%-80%
电力输入	+12 Vdc (包括AC / DC转换器)
产品体积	281x128x62 毫米
产品重量	900 g (不含 AC/DC 转换器)
保固期	12个月

有任何产品的需求请联系